



## ADI

Insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning.

The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.

To DIN, ZF, and Telemecanique colour code.

## Material

Socket: copper

Surface: tinned

Insulating shroud: polypropylene


## Note

Assignment to cable cross section according to DIN 46228: up to 50mm<sup>2</sup> to nominal size and DIN color code - over 50mm<sup>2</sup> no specification; Assignment to suitable size possible.

## Technical data

Temperature range: up to +105°C

Temperature range temporary up to +120°C



## Dimensions

L Total length  
I Stick length

| Part no. | Size<br>mm <sup>2</sup> | Colour     | Colour code   | Total length<br>mm | Stick length<br>mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of |              |               |
|----------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|--------------|---------------|
|          |                         |            |               |                    |                    |      | up to 5000                         | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 |
| 91850    | 0,14 / normal           | brown      | Telemecanique | 10,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91851    | 0,14 / long             | brown      | Telemecanique | 12,4               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91852    | 0,25 / normal           | violet     | Telemecanique | 10,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91853    | 0,25 / normal           | light blue | Z+F           | 10,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91854    | 0,25 / long             | violet     | Telemecanique | 12,4               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91855    | 0,25 / long             | light blue | Z+F           | 12,4               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91856    | 0,34 / normal           | pink       | Telemecanique | 10,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91857    | 0,34 / normal           | turquoise  | Z+F           | 10,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91858    | 0,34 / long             | pink       | Telemecanique | 12,4               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91859    | 0,34 / long             | turquoise  | Z+F           | 12,4               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91860    | 0,5 / short             | white      | DIN           | 12,0               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91861    | 0,5 / short             | orange     | Z+F           | 12,0               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91350    | 0,5 / normal            | white      | DIN           | 14,0               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91383    | 0,5 / normal            | orange     | Z+F           | 14,0               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91862    | 0,5 / semi-long         | white      | DIN           | 16,0               | 10,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91863    | 0,5 / semi-long         | orange     | Z+F           | 16,0               | 10,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91864    | 0,75 / short            | light blue | Telemecanique | 12,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91865    | 0,75 / short            | white      | Z+F           | 12,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 94023    | 0,75 / short            | grey       | DIN           | 12,4               | 6,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91351    | 0,75 / normal           | light blue | Telemecanique | 14,6               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91384    | 0,75 / normal           | white      | Z+F           | 14,6               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 93030    | 0,75 / normal           | grey       | DIN           | 14,6               | 8,0                | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91866    | 0,75 / semi-long        | light blue | Telemecanique | 16,4               | 10,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91867    | 0,75 / semi-long        | white      | Z+F           | 16,4               | 10,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91868    | 0,75 / semi-long        | grey       | DIN           | 16,4               | 10,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91869    | 0,75 / long             | light blue | Telemecanique | 18,4               | 12,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |
| 91870    | 0,75 / long             | white      | Z+F           | 18,4               | 12,0               | 500  | o. r.                              | o. r.        | o. r.         |

Continuation ►



| Part no. | Size mm²        | Colour | Colour code   | Total length mm | Stick length mm | Unit | Net EUR/ 100 items at a purchase of |              |               |
|----------|-----------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|------|-------------------------------------|--------------|---------------|
|          |                 |        |               |                 |                 |      | up to 5000                          | 5001 - 10000 | 10001 - 50000 |
| 91871    | 0,75 / long     | grey   | DIN           | 18,4            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91872    | 1,0 / short     | red    | DIN           | 12,4            | 6,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91873    | 1,0 / short     | yellow | Z+F           | 12,4            | 6,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91352    | 1,0 / normal    | red    | DIN           | 14,6            | 8,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91385    | 1,0 / normal    | yellow | Z+F           | 14,6            | 8,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91874    | 1,0 / semi-long | red    | DIN           | 16,4            | 10,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91875    | 1,0 / semi-long | yellow | Z+F           | 16,4            | 10,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91876    | 1,0 / long      | red    | DIN           | 18,4            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91877    | 1,0 / long      | yellow | Z+F           | 18,4            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91353    | 1,5 / normal    | black  | DIN           | 14,6            | 8,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91386    | 1,5 / normal    | red    | Z+F           | 14,6            | 8,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91878    | 1,5 / semi-long | black  | DIN           | 16,4            | 10,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91879    | 1,5 / semi-long | red    | Z+F           | 16,4            | 10,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91880    | 1,5 / long      | black  | DIN           | 24,4            | 18,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91881    | 1,5 / long      | red    | Z+F           | 24,4            | 18,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91354    | 2,5 / normal    | grey   | Telemecanique | 15,2            | 8,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91387    | 2,5 / normal    | blue   | DIN           | 15,2            | 8,0             | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91882    | 2,5 / semi-long | grey   | Telemecanique | 19,0            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91883    | 2,5 / semi-long | blue   | DIN           | 19,0            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91884    | 2,5 / long      | grey   | Telemecanique | 25,0            | 18,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91885    | 2,5 / long      | blue   | DIN           | 25,0            | 18,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91355    | 4,0 / normal    | orange | Telemecanique | 16,5            | 10,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91388    | 4,0 / normal    | grey   | DIN           | 16,5            | 10,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91886    | 4,0 / semi-long | orange | Telemecanique | 19,5            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91887    | 4,0 / semi-long | grey   | DIN           | 19,5            | 12,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91888    | 4,0 / long      | orange | Telemecanique | 25,5            | 18,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91889    | 4,0 / long      | grey   | DIN           | 25,5            | 18,0            | 500  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91356    | 6,0 / normal    | green  | Telemecanique | 20,0            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91389    | 6,0 / normal    | black  | Z+F           | 20,0            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 93031    | 6,0 / normal    | yellow | DIN           | 20,0            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91890    | 6,0 / long      | green  | Telemecanique | 26,0            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91891    | 6,0 / long      | black  | Z+F           | 26,0            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91892    | 6,0 / long      | yellow | DIN           | 26,0            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91357    | 10,0 / normal   | brown  | Telemecanique | 21,5            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91390    | 10,0 / normal   | ivory  | Z+F           | 21,5            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 93032    | 10,0 / normal   | red    | DIN           | 21,5            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91893    | 10,0 / long     | brown  | Telemecanique | 27,5            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91894    | 10,0 / long     | ivory  | Z+F           | 27,5            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 94024    | 10,0 / long     | red    | DIN           | 27,5            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91895    | 16,0 / normal   | ivory  | Telemecanique | 22,2            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91896    | 16,0 / normal   | green  | Z+F           | 22,2            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91897    | 16,0 / normal   | blue   | DIN           | 22,2            | 12,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91898    | 16,0 / long     | ivory  | Telemecanique | 28,2            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91899    | 16,0 / long     | green  | Z+F           | 28,2            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91900    | 16,0 / long     | blue   | DIN           | 28,2            | 18,0            | 100  | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91359    | 25,0 / normal   | black  | Telemecanique | 29,0            | 16,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91392    | 25,0 / normal   | brown  | Z+F           | 29,0            | 16,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 93034    | 25,0 / normal   | yellow | DIN           | 29,0            | 16,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91901    | 25,0 / long     | black  | Telemecanique | 35,0            | 22,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91902    | 25,0 / long     | brown  | Z+F           | 35,0            | 22,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91903    | 25,0 / long     | yellow | DIN           | 35,0            | 22,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91393    | 35,0 / normal   | red    | DIN           | 30,0            | 16,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91394    | 35,0 / normal   | beige  | Z+F           | 30,0            | 16,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91904    | 35,0 / long     | red    | DIN           | 39,0            | 25,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91905    | 35,0 / long     | beige  | Z+F           | 39,0            | 25,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91395    | 50,0 / normal   | blue   | DIN           | 36,4            | 20,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91396    | 50,0 / normal   | oliv   | Z+F           | 36,4            | 20,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91906    | 50,0 / long     | blue   | DIN           | 41,0            | 25,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91907    | 50,0 / long     | oliv   | Z+F           | 41,0            | 25,0            | 50   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91908    | 70,0 / normal   | yellow | DIN           | 37,0            | 21,0            | 25   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91397    | 70,0 / long     | yellow | DIN           | 43,0            | 27,0            | 25   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91909    | 95,0 / normal   | red    | DIN           | 44,0            | 25,0            | 25   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91910    | 120,0 / normal  | blue   | DIN           | 48,0            | 27,0            | 25   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |
| 91911    | 150,0 / normal  | yellow | DIN           | 58,0            | 32,0            | 25   | o. r.                               | o. r.        | o. r.         |

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request